



HET DAK,
STERK ALS EEN STIER



Product: Siding
Kleur: zilver (speciale kleur), antraciet mat (speciale kleur)
Plaats: Leonding (Oostenrijk)
Architectuur: Ing. Peter Blineder
Uitvoering: Stadler Wilhelm GesmbH



WWW.PREFA.COM



SIDING



De intelligente geveloplossing biedt talloze mogelijkheden.

Gevels, onderzides van overhangende volumes en nog veel meer – met PREFA Sidings worden objecten slim verfraaid, gemoderniseerd en voor vele decennia beschermd. De aantrekkelijke allrounders zijn geschikt voor binnen en buiten en kunnen verticaal, horizontaal of diagonaal worden gemonteerd, met of zonder schaduwvoeg. Handige hoeksidings maken vloeiende overgangen mogelijk. De blinde bevestiging middels het betrouwbare tand-en-groefstelsel zorgt voor een stevige bekleding met een aantrekkelijke look.



TECHNISCHE SPECIFICATIES – PREFA SIDING

- ↪ **Materiaal**
gecoat aluminium, coilcoating
oppervlak: glad, stucco of gelinieerd
met of zonder schaduwvoeg
- ↪ **Afmetingen**
138 × 0,7 mm
200 × 1,0 mm
300 × 1,2 mm
400 × 1,2 mm
500 × 1,5 mm
600 × 1,5 mm
- ↪ **Gewicht**
ca. 3,3-5,14 kg/m² (afhankelijk van de bouwbreedte)
- ↪ **Lengtes**
500 tot 2500 mm voor alle bouwbreedtes bij gebruik van de PREFA voeg
500 tot 6.200 mm voor alle bouwbreedtes zonder gebruik van de PREFA voeg
Siding 500 en 600: 700-6200 mm
- ↪ **Bevestiging**
op aluminium of houten onderconstructie geschroefd
bevestigingsmiddel: 6-9 st./m²
Bij de bouwbreedtes 500 en 600 mm wordt een andere stormbeveiligingsclip gebruikt dan bij de bouwbreedtes 300 en 400 mm.

* Bij de kleurgarantie gaat het om een garantie op het P.10-coatingoppervlak tegen afschilferen en blaasvorming onder de in het garantiecertificaat genoemde voorwaarden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.nl/garantie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kleurafwijkingen mogelijk door het drukproces. 01.2022 | KS