

Speciale haspels

Brandhaspels zijn, net als de brandblussers, eerste interventiemiddelen tegen branden van klasse A. Brandhaspels zijn verplicht in elke nieuwbouw en blussen op een permanente manier, zolang de haspel voorzien wordt van watertoevoer. De haspels die Statamat aanbiedt zijn gekeurd volgens de norm NBN EN 671-1. Alle haspels moeten jaarlijks gekeurd worden en dit volgens de norm NBN EN 671-3 (KB 28.04.2017)

Industriële haspels

Speciaal voor industriële brandbestrijding, maar ook voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zijn deze haspels voor lage druk (maximale werkdruk 12 bar) ontwikkeld. Ze zijn geschikt voor grotere slangopnames, hebben een verzwaard verzinkt stalen binnenwerk en zijn geschikt voor dagelijks gebruik onder zwaardere omstandigheden.

- Materiaal haspelbladen: standaard in plaatstaal.
- Oppervlaktecoating: elektrolytisch verzinkt en gepoedercoat (standaard rood RAL 3000).
- Haspelframe: in RVS, met gelagerde as en twee zijsteunen voor vloer- of wandmontage en afneembare handslinger.
- Afwerking haspelframe: rood gepoedercoat (RAL 3000).
- Slang: ¾" of 1" haspelslang volgens EN694 of uitwendig oliebestendige "Black-duty" haspelslang.
- Slanggeleider standaard meegeleverd.
- Toebehoren: speciale uitloprollers op aanvraag leverbaar. Diverse slangkwaliteiten leverbaar.



Haspelwagens

Op een wagen met buizenframe wordt een industriële haspel gemonteerd.

- Buizenframe: verzinkt stalen buizenframe.
- Wielen: voorzien van rubberbanden met rollagers.
- Aansluiting op waternet: d.m.v. toevoerslang 1", lengte 1,3 m; met Storz-koppeling nok 31 mm en bijgeleverd aansluitstuk met 1" binnendraad.



Speciale haspels

Duo-haspelwagens

Voor gebruik in grote ruimtes, zoals magazijnen.

Deze haspelwagen is voorzien van inklapbare handgreep en een haspel 15 m $\frac{3}{4}$ " met versterkt blad. Voeding langs de toevoerhaspel, die eenvoudig aan de waterleiding is te koppelen.

De toevoerhaspel kan ook uitgerold worden zonder dat de hele slanglengte moet meegelseept worden.

Waar andere haspels een totale afstand van maximaal 30 m bestrijken, kan de duo-haspelwagen met gemak een afstand van 85 m overbruggen.

Werkhaspels

Sommige slanghaspels worden niet voor brandbestrijding maar voor andere doelen ingezet. Vaak worden deze haspels hierbij vele malen per dag op- en afgerold. In dergelijke situaties worden hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van de constructie.

De speciale Heavy Duty werkhaspels hebben een verzaamd binnenwerk, een versterkt haspelblad en een inklapbare handgreep waarmee de haspel eenvoudig kan worden opgerold.

De haspels zijn voorzien van een slijtvaste en uitwendig oliebestendige "Black Duty" haspelslang.

De haspelbladen zijn standaard elektrolytisch verzinkt en voorzien van een UV-bestendige poedercoating (groen RAL6010).



Veerbediende haspels

Wanneer haspels dagelijks worden gebruikt, is de keuze voor een veerbediende haspel snel gemaakt. Slangen die niet gebruikt worden moeten niet op de vloer liggen maar dienen netjes opgeruimd te worden. Dat is veiliger, werkt efficiënter en voorkomt onnodige slijtage van de slang. Een veerbediende haspel zorgt voor betere arbeidsomstandigheden en een langere levensduur van de slang.

