


ANSUL

MASTER Schuim Fluor free

Fluor
free



BRANDWEERMATERIAAL



SPECIALE RISICO'S



OPLEIDINGEN



DIENTEN






MASTER ... HET GAMMA BIJ UITSTEK

Als fabrikant en marktleider in actieve brandbestrijdingsmiddelen, sinds 1947, stelt Ansul jarenlange ervaring in onderzoek en ontwikkeling ter beschikking van meer dan 38,000 klanten.

Er wordt een uitgebreid gamma kwaliteitsproducten, onderworpen aan nauwgezette controles in alle productiestadia, aangeboden.

Tal van andere diensten worden uitgevoerd via een netwerk van meer dan 100 servicepunten in België.



Marine Keur



Waarom voor de 'MASTER FLUOR FREE' kiezen?

- CE – BENOR – ANPI gekeurd
- Niet toxisch: 100% Fluorine Free blusschuim
- Ecologisch blusschuim
- Milieu vriendelijk: milieukeur certificaat
- Geen PBT / PFAS of PFOS bestanddelen
- Elektrisch veilig in gebruik tot 1000 volt
- Eveneens bruikbaar op de meest polaire vloeistoffen
- Hoge blusrating
- Grote worplengte
- Lange spuitduur
- Makkelijke visuele controle indien gebruikt
- Duidelijke gebruiksaanwijzing (via de 1-2-3 methode)
- Spuitlans 360° draaibaar met speciale spuitkop (groene kleur)
- Vlot hanteerbaar door ergonomisch handvat met draaggreep
- Groene PVC beschermvoet (extra verwijzing naar ECO)
- Belgisch product, assemblage in Groot-Bijgaarden

Optie :

- Metallisatie van de romp op aanvraag

Schuim FLUOR FREE

	6 l	9 l
Modellen	Master NM6l - FLUOR FREE	Master NM9l - FLUOR FREE
Inhoud (liter)	6 lt	9 lt
Blusmiddel	ECOCARE GREEN	ECOCARE GREEN
drijfgas	CO2	CO2
brandklasse	ABF	ABF
bluséénheid	1	1,5
rating	27A-144B-40F	34A-183B-40F
spuitduur (sec)	41	60
worplengte (m)	4 - 5	4 - 5
temperatuurlimiet (° C)	0 ° C / + 60° C	0 ° C / + 60° C
elektrisch veilig tot	max 1000 Volt	max 1000 Volt
werkdruk (bar)	12,5	14
proefdruk (bar)	30	30
gevuld gewicht (kg)	11,0	15,8
afmetingen H x Br (mm)	550 x 280	610 x 280
diameter romp (mm)	162	182
romp	staal	staal
romp interne coating	kunststof	kunststof
ophanghaak	inbegrepen	inbegrepen
slanglengte (cm)	45	52
verpakking HxBxD (cm)	73x17x18	79x19x18
keuringen	EN3-7 / CE 0029	EN3-7 / CE 0029
Nr goedkeur	EN3-B21/2139	EN3-B21/2148
fabriekswaarborg	10 jaar	10 jaar

(bij jaarlijks onderhoud door Ansul)

ANSUL

Masters in Fire Protection

Exploitatiezetel: Zone Maalbeek, Industrielaan 35 - 1702 Groot Bijgaarden - Belgium - tel.: +32 (0)2 467 72 11 - fax : +32 (0)2 466 44 56 - e-mail : mail@ansul.be
Maatschappelijke zetel: Louizalaan, 65 bte 11 - 1050 Brussel - Belgium