



Robuuste stalen draaiport

- » Lichtere versie van de industriële draaiport
- » Volledig in staal gefabriceerd
- » Verticale ronde spijlen
- » Slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting



CONSTRUCTIE

Het kader van BARDO tuinpoort bestaat uit een stalen buisprofiel verticaal 40/40 mm, horizontaal tunnelprofiel 40/35 mm met ingelaste ronde spijlen Ø 25 mm. Onderlinge afstand tussen de spijlen: 12 cm. Kaderhoogte = hoogte -7 cm grondspeling. De palen hebben een vierkant stalen buisprofiel 60/60 mm, met PVC dop. Paallengte = hoogte poort inclusief grondspeling +70 cm. Voorzien van regelbare scharnieren M12 in roestvrij staal. Vleugel 180° opendraaiend.

SLUITWERK

Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. Grondgrendel bij dubbele vleugel.

AFWERKING

De BARDO tuinpoort is beschikbaar in de RAL standaardkleuren in een ovengebakken poederlak.

Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een andere RAL kleur te kiezen (optie).

RAL STANDAARDKLEUREN

6005	7016	9005 bl
mosgroen	antracietgrijs	blinkend zwart

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximum breedte	4000 mm
Maximum hoogte	2000 mm
Grondspeling	70 mm
Kader	Stalen buisprofiel verticaal 40/40 mm, horizontaal tunnelprofiel 40/35 mm. Kaderhoogte = hoogte - 7 cm grondspeling.
Vulling	Ingelaste ronde spijlen Ø 25 mm, afstand 12 cm a.o.a.
Palen	Vierkant stalen buisprofiel 60/60 mm, met PVC dop. Paallengte = hoogte poort inclusief grondspeling +70 cm. Voorzien van regelbare scharnieren M12 in roestvrij staal. Vleugel 180° opendraaiend.
Vergrendeling	Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3 sleutels
Afwerking	Voorbehandeling + polyester poederlak in RAL kleur naar keuze

HOOGTE (m)	OPENING (m)	
	enkele vleugel	dubbele vleugel
1.00	1.00	2.00
1.20	1.20	2.40
1.50	1.50	3.00
1.80	2.00	4.00
2.00		

Palen zijn standaard inbegrepen. Inclusief 1 grondgrendel bij een dubbele vleugel. Supplement grondgrendel bij een enkele vleugel.