



Betaalbare schoonheid


- » Geleidingspaal en slagpaal met aansluitingsstrip voor omheiningen
- » Tandlat reeds gemonteerd bij levering
- » Compacte maar krachtige motor met ingebouwde sturing
- » Beschikbaar in 8 uitvoeringen




STANDAARD




STAALMAT




TRAVERSA




RONDO




JUMILA



LANCIO



ARENA



JUNGLE

CONSTRUCTIE

De TAURUS T2 vrijdragende schuifpoort heeft een stalen onderbalk in C-profiel van 200/160/5 mm. De bovenligger is een geprofileerde vierkante buis van 60/60/2 mm met aangewalst C-profiel. De spijlen in de poortvleugel zijn 25 of 30 mm in diameter, afhankelijk van de poorthoogte. De afstand tussen de spijlen bedraagt 110 mm.

Achteraan de poortvleugel is een diagonale trekstang met spanwiel M16 aangebracht. De poortvleugel is voorzien van een kunststof inlooppneus en oploopwiel. Vanaf een poorthoogte van 1.80 m is een puntenkam standaard. Verkrijgbaar in 8 uitvoeringen.

AUTOMATISATIE

Aangedreven door een externe motor met tandlat. De zeer krachtige Cardin SL1524 motor is uitermate geschikt voor industrieel gebruik.

AFWERKING

De TAURUS T2 schuifpoort is beschikbaar in de RAL standaardkleuren in een ovegebakken poederlak. Daarnaast is het perfect mogelijk om voor een andere RAL kleur te kiezen (optie).

RAL STANDAARDKLEUREN - andere kleuren op aanvraag

6005 mosgroen	6009 dennengroen	7039 kwartsgrijs	7030 steengrijs
7016 antracietgrijs	9010 zuiver wit	9005 bl blinkend zwart	9005 m mat zwart

HOOGTES (m)	1.00 - 1.25 - 1.50 - 1.80 - 2.00 - 2.25 - 2.50
OPENINGEN (m)	3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximum opening/lengte	9.00/12.00 m
Maximum hoogte	2.50 m
Grondspeling	100 mm
Voedingsfrequentie	50 Hz
Voedingsspanning	230 V via transfo 24 V DC
Maximum verbruik (zonder accessoires)	300 W/H in beweging
Voedingskabel: - afstand max. 100 m - afstand > 100 m	XVB 3 x 2.5 mm ² in buis EXVB 3 x 4 mm ² (met wapening)
Bekabeling fotocel	SVV 6 x 0.8 mm ² of LIYY 6 x 1 mm ²
Aanbevolen bekabeling voor parlofonie, videofonie, digicode	8 x 0.8 mm ² < 50 m > 8 x 1 mm ²
Snelheid bij openen/sluiten	20 cm/sec. op maximum snelheid
Werkings temperatuur (automatisering)	-30° C tot +40° C
Maximum vochtigheid	85% zonder condensatie
Aandrijvingstype	tandwiel met tandlat
Aanbevolen gebruik (1 bew. = 1x openen + 1x sluiten)	250-300 bewegingen / dag
Sturing	Elektronische printplaat
Onderhoud Belangrijk! Vraag de installateur om een onderhoudscontract.	Een regelmatig onderhoud is ten stelligste aan te raden om in regel te zijn met de geldende wetgeving (CE norm 13241-1 minimum).
Veiligheidsuitrusting: - fotocellen - druklijsten op console - druklijst op vleugel - knipperlicht	1 set (60 cm) 1 1 1
Constructie: - onderbalk + bovenligger - kader / portiek - standaardvulling	Verzinkt staal Verzinkt staal Ronde spijlen diam. 25/1.5 mm, 110 mm tussen de spijlen
Afwerking: Categorie corrosiviteit / C4	Voorbehandelen + poederlakken - polyester poederlak in RAL kleur naar keuze