

## Technische gegevens Type 40 FB (voor droge ruimten)

**Dit type is TÜV-gecertificeerd en heeft het GS-keurmerk (getest op veiligheid).**

### Hoogte

2020 mm met 150 mm vrije hoogte boven de grond, bouwhoogte 2000 mm

2160 mm met 150 mm vrije hoogte boven de grond, bouwhoogte 2140 mm

### Voorwanden

Vervaardigd van 40 mm spaanplaat bedekt met circa 1 mm dikke HPL-panelen met reliëfoppervlak aan weerszijden. De coating is stootvast, slijtvast en krasvrij. Onderaan zijn de randen bekleed met PP laser kantenband (3 mm dik), aan de zijkanten met echt hout. Een aluminium bovenprofiel van 40 x 20 mm bedekt de voorzijde over de gehele lengte, voor extra stabiliteit. Wandaansluitingen met aluminium u-profiel, 17 x 30 mm, met 10 mm schaduwvoeg.

### Deuren

Bestaande uit hetzelfde materiaal als de voorwanden. Deze opdekdeuren zijn inliggend. Boven en onder zijn de randen bekleed met PP laser kantenband (3 mm dik), rechts en links met echt hout. Een rubber lipafdichting aan de sluitzijde garandeert geruisloos sluiten.

### Scheidingswanden

30 mm spaanplaat met getextureerde melaminehars aan weerszijden. Alle randen zijn bekleed met PP laser kantenband (3 mm dik). Aansluiting wanden en voorzijde met aluminium u-profielen, 17 x 30 mm.

### Steunpoten

Gepoedercoate aluminium profielen, doorsnede 20 mm, met nylon rozetten voor zware toepassingen, in hoogte verstelbaar, verdeckte bevestigingen op de grond.

### Materieel

Driedelige rolscharnieren vervaardigd van roestvrij staal, gepolijst of gepoedercoat, in 7 kleuren zonder toeslag. Nylon handvatset, 23 mm doorsnede. Binnenin het compartiment rozet met olijfknoop, buiten rood-witte indicator met noodopening. Insteekslot met klink en bout, rond 20 mm.

### Toebehoren

Elk compartiment met 1 nylon jassenhaak en deurbuffer. Verdeckte bevestiging.

### Kleuren voor profielen en scharnieren

Geanodiseerd of gepoedercoat, verkrijgbaar in 7 kleuren zonder toeslag. Draggers voor privacy schermen zijn uitsluitend gepoedercoat verkrijgbaar.

### Kleuren voor panelen

12 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag.

### Kleuren voor nylon onderdelen

7 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag.

### Kleuren voor nylon onderdelen

7 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag.

### Kleuren voor nylon onderdelen

7 kleuren verkrijgbaar zonder toeslag.

### Privacyschermen wandgemonteerd

400 x 900 mm:

Wandaansluiting met vier gepoedercoate hoeksteunen.

**Uitvoering in 30 mm:** van hetzelfde materiaal als de scheidingswanden.

**Uitvoering in glas:** bestaat uit 2 stukken glas met daartussen matte folie.

### Privacyschermen vloergemonteerd

500 x 1850 mm:

Van hetzelfde materiaal als de scheidingswanden.

Wandaansluiting met vier gepoedercoate hoeksteunen.

Onderkant van het scherm bevestigd met steunpoot.

### Milieubescherming

Wij gebruiken geen materialen die pvc of asbest bevatten.

Type 40 FB is bedoeld voor normaal gebruik in droge ruimten.