

Sonico 2.0



120

Karakter / toepassing Esthetische uitvoering.
Hoogst mogelijke
geluidsisolatiewaarde

Profielen Verdekt

Dikte 125 mm
Wandhoogte Tot 7.000mm*
Wandbreedte Onbeperkt
Paneelbreedte 450 – 1294 mm*

C2C certificering Brons

Beplating Hoogwaardig E1 kwaliteit spaanplaat, standaard FSC gecertificeerd.

Afwerking Alle gangbare materialen in de interieurbouw zijn toepasbaar.
Maar ook: spiegels, textiel, akoestische cassettes, etc.

Geluidsisolatie
Rw waarde 58 dB
(laboratoriumwaarde)

Gewicht 57 kg/m²

Profielen kleur Standaard aluminium geanodiseerd, optioneel in kleur te lakken.

Deur mogelijk Nee

Brand- / rookwering Brand: 30 minuten. Rook: 60 minuten.

Onderlinge aansluiting van de panelen Zelfzoekende profielen voorzien van magneetprofiel en geluidafdichting welke een soepele en solide werking garanderen.

Aandrukkracht 0,4 KN, voorzien van compensatieveer om geringe afwijkingen in de bouwkundige omgeving op te vangen.

Maximaal vloerverloop Standaard 10 mm.
Optioneel: verhoogde klemlijst voor een verloop van maximaal 25 mm.

Handbediende bediening Het zeer snelle en gebruiksvriendelijke Quick-mechanisme waarbij het paneel via een sleutel met een slag van 180° vergrendeld wordt.

Semi-automatische bediening Met een druk op de knop worden de klemlijsten elektrisch ingetrokken of uitgezet.

Gedragen door Standaard: gedragen door bovenconstructie.
Optioneel: middels hefpanelen kan de wand vloergedragen worden uitgevoerd.

Rail en wielen Gelagerde hard kunststof wielen (1-punts) of bovenliggende schijven (2-punts) welke geruisloos door het hardaluminium railprofiel verreden worden. De kleur van de rail is wit.

Parkeren 1 punts (in de opening) of 2 punts (elders te parkeren).

Omgevingscondities Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen.
Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.

* afwijkende specificaties op aanvraag




BESCHRIJVING GELUIDSISOLERENDE MOBIELE SCHEIDINGSWAND
SONICO 120 - MET ONZICHTBARE PROFIELEN


- A. Leveren en plaatsen van een geluiddempende scheidingswand bestaande uit verschillende afzonderlijk beweegbare elementen. Deze kunnen volgens de aanwijzingen in de bouwplannen losgemaakt, verplaatst en weggezet worden tegen de muur in het verlengde van de rail (1-punts) of gerangeerd door middel van een wissel (2-punts).
- B. De standaardelementen hebben een dikte van 125 mm en worden aan de binnenzijde bekleed met isolerende materialen om een akoestische isolatie van 58 dB RW tussen 100 Hz en 3150 Hz volgens DIN EN ISO 10140-2 en DIN EN ISO 717-1 te bekomen. De breedte van de panelen wordt bepaald door de af te sluiten opening en door de stockagemogelijkheden.
- C. Elk paneel bestaat uit een zelfdragend aluminium frame met stalen verstevigingen waarvan beide zijden bekleed zijn met spaanderplaten kwaliteit E1. De panelen zijn bekleed met een afwerking naar keuze (vb. schilderklare folie, melamine, laminaat, enz.). Het kleur is te kiezen uit het gamma van de fabrikant. Deze panelen kunnen zonder openen van het vals plafond op de juiste hoogte afgesteld worden.
- D. De aluminiumprofielen worden zodanig gemonteerd dat deze volledig onzichtbaar zijn in gesloten stand. De gebruikte aluminiumprofielen vormen een labyrintaansluiting met neopreenbanden en neus en contraneusprofielen voorzien van magneetbanden over de ganse hoogte waardoor men een dubbele koppeling en perfecte akoestische isolatie tussen de elementen onderling verkrijgt.
- E. Ophanging van de panelen :
1. EENPUNTS : ieder element wordt aan één punt in een aluminium rail van 110 mm breed en 78 mm hoog opgehangen d.m.v. een meervoudige rollenwagen met hard-kunststof wielen. De stockage gebeurt in de as van de rail.
 2. TWEEPUNTS : de elementen worden door middel van twee wielstellen met kogellagers opgehangen in een aluminium rail van 110 mm breed en 98 mm hoog. De wielstellen bestaan uit twee op elkaar gelegde nyloonschijven, die elk rond een verticale as in tegengestelde richting draaien, waardoor het verrijden van de panelen soepeler en geluidsarmer gebeurt. De panelen worden door een wissel en door middel van supplementaire rails verder gestockeerd (zie bouwplannen).




- F. Het sluitwerk aan boven- en onderkant bestaat uit een klemlijst bekleed met een rubberen rand. Het klemmen van de elementen tegen het plafond en de vloer gebeurt gelijkmatig met een kwartslagvergrendeling door middel van een 'quick systeem' met afneembare hendel. Onderaan is geen vloergeleiding nodig.
- G. Aan de opbergzijde is het eerste element voorzien van een verticale telescopische rand met een slaglengte van 90mm. Hierdoor krijgt men zowel een uitstekende akoestische afsluiting tegen het vast element als een sterke zijwaartse druk.
- H. De aluminium rail, standaard wit gelakt, wordt opgehangen
 - 1. rechtstreeks aan de betonstructuur, metalen ligger of houten spant. Indien de rail niet wordt ingewerkt moet er een railbekleding voorzien zijn in dezelfde afwerking als de wand.
 - 2. ter hoogte van het vals plafond door middel van een tussenophanging met beugels met voldoende verankeringspunten overeenkomstig het gewicht van de wand (zie plan). Deze ruimte wordt door de ganse lengte van de rail afgesloten door middel van een akoestische dam (Rockwool Soundstop). De rail wordt voorzien van een geïntegreerd profiel ter ondersteuning van het vals plafond.



Telescooppaneel



Elektrische telescopische
wandlijst



Basispaneel




www.fds.be
info@fds.be
+32(0)9 280 84 30

Type: Sonico 120


Datum: 01-2020

Tekening nr: S120-01




Telescoop wandlijst
(186 mm x 25 mm)

Detail telescoopzijde



Detail onderlinge aansluiting
tussen 2 panelen



Detail basiswandlijst
(125 mm x 65 mm)






www.fds.be
info@fds.be
+32(0)9 280 84 30

Type: Sonico 120

Datum: 01-2020

Tekening nr: SI20-02





Let op bevestiging rail is een voorbeeld. Zie afhangdetails voor diverse mogelijkheden




www.fds.be
info@fds.be
+32(0)9 280 84 30

Type: Sonico I20

Datum: 01-2020

Tekening nr: SI20-04



Let op bevestiging rail is een voorbeeld. Zie afhangdetails voor diverse mogelijkheden



www.fds.be
info@fds.be
+32(0)9 280 84 30

Type: Sonico 120

Datum: 01-2020

Tekening nr: SI20-05